

Modelo: 134402P



Corte
Piel genuina de ganado vacuno, floter.



Forro
Dry-max de alta transpirabilidad y resistencia al desgaste.



Puntera ocupacional
Ligero, resistente y flexible, para riesgos de bajo impacto.



Plantilla
Anatómica con forro DRY-MAX.



Suela
Doble densidad PU-Hule. Antiderrapante, resistente al desgaste y flexible.



Ocupacional

Servicios

Shock Absorber



Antiderrapante

DURAMAX

CALZADO INDUSTRIAL

134402P

Tallas disponibles: 22 - 31

Choclo casual con puntera Celastic.



Ultraligero



Antiderrapante



Ventilación



Plantilla
Anatómica



Doble Sistema
de absorción



Soporte
biomecánico



Flexibilidad



Materiales
antiabrasión



- » **Corte:** Piel genuina de ganado vacuno, floter
- » **Suela:** Doble densidad de PU y hule acrilonitrilo.
- » **Puntera:** Celastic.
- » **Construcción:** Inyección directa al corte.
- » **Forro:** Dry-max (fibra de poliéster con soporte de material espumado).
- » **Lengüeta:** Piel genuina de ganado vacuno, floter.
- » **Plantilla :** Anatómica con forro DRY-MAX.
- » **Horma:** EE (Amplitud ideal para mayor comodidad).
- » **Tipo I:** Calzado ocupacional

Nuestro calzado cumple con la
Norma Oficial Mexicana
113-STPS-2009



Empresa certificada en
ISO 9001:2015



Sugerencias para el uso de tu calzado DURAMAX:

Verifique su calzado antes de usarlo; posteriormente, colóquelo introduciendo el pie por completo y atando adecuadamente las agujetas (cuando aplique). Cuando no lo esté utilizando, guárdelo en un lugar fresco y seco. Si su calzado presenta signos evidentes de desgaste, perforaciones, rotura o cualquier otro daño, debe reemplazarlo. Deséchelo como residuo sólido no peligroso (si fue utilizado en actividades no contaminantes) o como residuo peligroso si estuvo en contacto con sustancias corrosivas, tóxicas, inflamables, etc.

Referencia normativa: NOM-017-STPS-2024

Uso sugerido:

Industria ligera



Textil



Alimenticia y de bebidas



Médica



Electrónica



Servicios

Ambiente de Trabajo:



Con riesgo de
Resbalamiento.



Con riesgo de aceites y
gasolinas



Información Técnica

Nuestro calzado cumple con la
Norma Oficial Mexicana
113-STPS-2009



Empresa certificada en
ISO 9001:2015



Elemento	Tipo de material	Especificaciones
» Corte	Piel genuina de ganado vacuno, floter	» Resistencia al desgarre: 100 N mínimo » Absorción de agua: 35% mínimo » Desabsorción de agua: 40% mínimo » Óxido de cromo: 2.5% mínimo » pH: 3.2 mínimo
» Suela	Inyección directa al corte. Doble densidad: PU y hule acrilonitrilo	» Antiderrapante » Resistente a aceites y gasolinas » Flexible » Resistencia a la abrasión
» Puntera	Termoconformable	
» Forros	Fibra de poliéster con soporte de material espumado	» Resistencia al desgarre: 15 N mínimo » Absorción de agua: 35% mínimo » Desabsorción de agua: 40% mínimo
» Plantilla	EVA (Etileno-Vinil-Acetato) con forro de malla de poliéster	» Preformada » Malla textil transpirable y resistente al desgaste
» Lengüeta	Piel genuina de ganado vacuno, floter	» Resistencia al desgarre: 100 N mínimo » Absorción de agua: 35% mínimo » Desabsorción de agua: 40% mínimo » Óxido de cromo: 2.5% mínimo » pH: 3.2 mínimo
» Ojillos	4 perforaciones por lado	
» Agujeta	Tejido de poliéster con alma de algodón	» Resistencia a la tensión: 500 N mínimo
» Tipo I:	Calzado ocupacional	
» N° de certificado NYCE:	NYC-2502C0Z00053.	