

Modelo: Denver 1552JNY



Corte
Malla 3D fresh con refuerzo de TPU.



Forro
SOFT-MAX suave, transpirable y ligero.



Puntera
Policarbonato, con resistencia al impacto desde 101.7 J.



Plantilla
Espuma de PU, anatómica y autoventilable con forro Dry-Max.



Suela
Monodensidad de PU, antiderrapante, antifatiga y ultraligera.



Trabajo ligero



Sistema Cloud Step



Canales antirresiduos

DURAMAX

CALZADO INDUSTRIAL

1552JNY

Tallas disponibles: 22 - 31

Choclo con puntera de policarbonato.



- » **Corte:** Malla 3D fresh con refuerzo de TPU y aplicación de micropiel.
- » **Suela:** Monodensidad de PU, ultraligero.
- » **Puntera:** Policarbonato.
- » **Construcción:** Inyección directa al corte.
- » **Forro:** SOFT-MAX malla de tejido suave tricapa.
- » **Lengüeta:** Malla 3D fresh.
- » **Plantilla :** Air-Pump, autoventilable con forro DRY-MAX.
- » **Horma:** EEE (amplitud de máxima comodidad).
- » **Tipo II+III:** Calzado dieléctrico con puntera de protección.

Nuestro calzado cumple con la Norma Oficial Mexicana 113-STPS-2009



Empresa certificada en ISO 9001:2015



Sugerencias para el uso de tu calzado DURAMAX:

Verifique su calzado antes de usarlo; posteriormente, colóquelo introduciendo el pie por completo y atando adecuadamente las agujetas (cuando aplique). Cuando no lo esté utilizando, guárdelo en un lugar fresco y seco. Si su calzado presenta signos evidentes de desgaste, perforaciones, rotura o cualquier otro daño, debe reemplazarlo. Deséchelo como residuo sólido no peligroso (si fue utilizado en actividades no contaminantes) o como residuo peligroso si estuvo en contacto con sustancias corrosivas, tóxicas, inflamables, etc.

Referencia normativa: NOM-017-STPS-2024.



Uso sugerido:

Industria ligera



Textil



Telecomunicaciones



Electrónica



Transporte

Ambiente de Trabajo:



Con riesgo de resbalamiento.



Con riesgo de impacto y compresión.



Con riesgo de choque eléctrico.



Con riesgo de aceites y gasolinas



Información Técnica

Nuestro calzado cumple con la Norma Oficial Mexicana 113-STPS-2009



Empresa certificada en ISO 9001:2015



Elemento	Tipo de material	Especificaciones
» Corte	Malla 3D fresh con refuerzo de TPU y aplicación de micropiel	» Permeabilidad al vapor de agua: 0.75 mg/(h*cm²) mínimo
» Suela	Inyección directa al corte, monodensidad de PU	» Antiderrapante » Resistente a aceites y gasolinas » Flexible
» Puntera	Polycarbonato	» Resistencia al impacto: >101.7 J » Resistencia a la compresión: >11.135 kN
» Forros	Fibra de poliéster con soporte de material espumado	» Resistencia al desgarre: 15 N mínimo » Absorción de agua: 35% mínimo » Desabsorción de agua: 40% mínimo
» Plantilla	Espuma de poliuretano con forro de malla de poliéster	» Espuma de PU preformada y perforada. » Malla textil transpirable y resistente al desgaste
» Lengüeta:	Malla de poliéster tejida	» Resistencia al desgarre: 15 N mínimo » Absorción de agua: 35% mínimo » Desabsorción de agua: 40% mínimo
» Ojillos	3 pasacintas textiles y 1 pasa agujeta de plástico por lado	
» Agujeta	Elástica con ajustador plástico	» Resistencia a la tensión: 500 N mínimo
» Calzado completo	Rigidez dieléctrica: corriente de fuga que no exceda 1.0 mA, aplicando 14,000 V c.a.	
» Tipo II+III:	Calzado dieléctrico con puntera de protección	