

Modelo: 2439FNO



Corte
Piel genuina de ganado vacuno.



Forro
Dry-max de alta transpirabilidad y resistencia al desgaste.



Puntera
Acero, con resistencia al impacto desde 101.7 J.



Plantilla
Anatómica con forro DRY-MAX.



Suela
Monodensidad PU. Antiderrapante, ultraligera y flexible.



**Trabajo
ligero**

Antiderrapante



Canales antirresiduos

DURAMAX

CALZADO INDUSTRIAL

2439FNO

Tallas disponibles: 22 - 27

Borceguí con puntera de acero.



Ultraligero



Puntera de protección



Dieléctrico



Antiderrapante



Ventilación



Plantilla Anatómica



Sistema de absorción



Soporte biomecánico



Flexibilidad



- » **Corte:** Piel genuina de ganado vacuno.
- » **Suela:** Monodensidad de PU, ultraligero.
- » **Puntera:** Acero con recubrimiento dieléctrico.
- » **Construcción:** Inyección directa al corte.
- » **Forro:** Dry-max (fibra de poliéster con soporte de material espumado).
- » **Fuelle y cojín:** Malla de poliéster tejida.
- » **Plantilla :** Anatómica con forro DRY-MAX.
- » **Horma:** EEE (amplitud de máxima comodidad).
- » **Tipo II+III:** Calzado dieléctrico con puntera de protección.

Nuestro calzado cumple con la Norma Oficial Mexicana 113-STPS-2009



Empresa certificada en ISO 9001:2015



Sugerencias para el uso de tu calzado DURAMAX:

Verifique su calzado antes de usarlo; posteriormente, colóquelo introduciendo el pie por completo y atando adecuadamente las agujetas (cuando aplique). Cuando no lo esté utilizando, guárdelo en un lugar fresco y seco. Si su calzado presenta signos evidentes de desgaste, perforaciones, rotura o cualquier otro daño, debe reemplazarlo. Deséchelo como residuo sólido no peligroso (si fue utilizado en actividades no contaminantes) o como residuo peligroso si estuvo en contacto con sustancias corrosivas, tóxicas, inflamables, etc.

Referencia normativa: NOM-017-STPS-2024

Uso sugerido:

Industria ligera



Textil



Alimenticia y de bebidas



Telecomunicaciones



Electrónica



Editorial



Calzado

Ambiente de Trabajo:



Con riesgo de resbalamiento.



Con riesgo de impacto y compresión.



Con riesgo de choque eléctrico.



Con riesgo de aceites y gasolinas

Información Técnica

Nuestro calzado cumple con la
Norma Oficial Mexicana
113-STPS-2009



Empresa certificada en
ISO 9001:2015



Elemento	Tipo de material	Especificaciones
» Corte	Piel genuina de ganado vacuno	» Resistencia al desgarre: 100 N mínimo » Absorción de agua: 35% mínimo » Desabsorción de agua: 40% mínimo » Óxido de cromo: 2.5% mínimo » pH: 3.2 mínimo
» Suela	Inyección directa al corte. Monodensidad de PU	» Antiderrapante » Flexible » Resistente a aceites y gasolinas
» Puntera	Acero con recubrimiento dieléctrico	» Resistencia al impacto: >101.7 J » Resistencia a la compresión: >11.135 kN
» Forros	Fibra de poliéster con soporte de material espumado	» Resistencia al desgarre: 15 N mínimo » Absorción de agua: 35% mínimo » Desabsorción de agua: 40% mínimo
» Plantilla	EVA (Etileno-Vinil-Acetato) con forro de malla de poliéster	» Preformada » Malla textil transpirable y resistente al desgaste
» Fuelle y cojín	Malla de poliéster tejida	» Resistencia al desgarre: 15 N mínimo » Absorción de agua: 35% mínimo » Desabsorción de agua: 40% mínimo
» Ojillos	6 perforaciones por lado	
» Agujeta	Tejido de poliéster con alma de algodón	» Resistencia a la tensión: 500 N mínimo
» Calzado completo	Rigidez dieléctrica: corriente de fuga que no exceda 1.0 mA, aplicando 14,000 V c.a.	

» Tipo II+III: Calzado dieléctrico con puntera de protección.

» N° de certificado NYCE: NYC-2502C0Z00057