

### Modelo: 2501JNO AN



**Corte**  
Piel genuina de ganado vacuno.



**Forro**  
Dry-max de alta transpirabilidad y resistencia al desgaste.



**Puntera**  
Policarbonato, con resistencia al impacto desde 101.7 J.



**Plantilla**  
Anatómica con forro DRY-MAX, antiestática.



**Suela**  
Monodensidad PU, antiestática, antifatiga y ultraligera.



**Reflectante**  
Aplicación reflectante para una mayor visibilidad en ambientes con poca luz.



Sistema Cloud Step



Canales antirresiduos



## Antiestático

# DURAMAX

CALZADO INDUSTRIAL

## 2501JNO AN

Tallas disponibles: 22 - 31

Borceguí antiestático con puntera de policarbonato.



- » **Corte:** Piel genuina de ganado vacuno, con aplicación reflectante.
- » **Suela:** Monodensidad. PU. Antiestática.
- » **Puntera:** Policarbonato.
- » **Construcción:** Inyección directa al corte.
- » **Forro:** Dry-max (fibra de poliéster con soporte de material espumado).
- » **Fuelle y cojín:** Ultra-Max (Malla de poliéster tejida).
- » **Plantilla:** Anatómica con forro DRY-MAX. Antiestática.
- » **Horma:** EEE (amplitud de máxima comodidad).
- » **Tipo VII:** Calzado de protección antiestático.

Nuestro calzado cumple con la  
Norma Oficial Mexicana  
113-STPS-2009



Empresa certificada en  
ISO 9001:2015



### Sugerencias para el uso de tu calzado DURAMAX:

Verifique su calzado antes de usarlo; posteriormente, colóquelo introduciendo el pie por completo y atando adecuadamente las agujetas (cuando aplique). Cuando no lo esté utilizando, guárdelo en un lugar fresco y seco. Si su calzado presenta signos evidentes de desgaste, perforaciones, rotura o cualquier otro daño, debe reemplazarlo. Deséchelo como residuo sólido no peligroso (si fue utilizado en actividades no contaminantes) o como residuo peligroso si estuvo en contacto con sustancias corrosivas, tóxicas, inflamables, etc.

Referencia normativa: NOM-017-STPS-2024

### Uso sugerido:

Industria especializada



Telecomunicaciones



Electrónica



Automotriz



Laboratorios

### Ambiente de Trabajo:



Con riesgo de  
Resbalamiento.



Con riesgo de Impacto  
y Compresión.



Con riesgo de estática.



Con riesgo de baja visibilidad.

## Información Técnica

Nuestro calzado cumple con la  
Norma Oficial Mexicana  
113-STPS-2009



Empresa certificada en  
ISO 9001:2015



| Elemento           | Tipo de material                                         | Especificaciones                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| » Corte            | Piel genuina de ganado vacuno con aplicación reflectante | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Resistencia al desgarre: 100 N mínimo</li> <li>» Absorción de agua: 35% mínimo</li> <li>» Desabsorción de agua: 40% mínimo</li> <li>» Óxido de cromo: 2.5% mínimo</li> <li>» pH: 3.2 mínimo</li> </ul> |
| » Suela            | Inyección directa al corte.<br>Monodensidad de PU        | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Antiderrapante</li> <li>» Resistente a aceites y solventes</li> <li>» Flexible</li> <li>» Antiestática</li> </ul>                                                                                      |
| » Puntera          | Polycarbonato                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Resistencia al impacto: &gt;101.7 J</li> <li>» Resistencia a la compresión: &gt;11.135 kN</li> </ul>                                                                                                   |
| » Forros           | Fibra de poliéster con soporte de material espumado      | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Resistencia al desgarre: 15 N mínimo</li> <li>» Absorción de agua: 35% mínimo</li> <li>» Desabsorción de agua: 40% mínimo</li> </ul>                                                                   |
| » Plantilla        | EVA (Etileno-Vinil-Acetato) Antiestática                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Preformada</li> <li>» Malla textil transpirable y resistente al desgaste</li> <li>» Hilo conductivo</li> </ul>                                                                                         |
| » Fuelle y cojín   | Malla de poliéster tejida                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Resistencia al desgarre: 15 N mínimo</li> <li>» Absorción de agua: 35% mínimo</li> <li>» Desabsorción de agua: 40% mínimo</li> </ul>                                                                   |
| » Ojillos          | 5 perforaciones por lados                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| » Agujeta          | Tejido de poliéster con alma de algodón                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Resistencia a la tensión: 500 N mínimo</li> </ul>                                                                                                                                                      |
| » Calzado completo | Resistencia eléctrica entre 100 kΩ y 1,000 MΩ            |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| » Tipo VII:        | Calzado de protección antiestático                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |

» N° de certificado NYCE: NYC-2502C0Z00059

¡CONTÁCTANOS!

☎ 800 849 46 96

✉ [atencionaclientes@calzadoduramax.com](mailto:atencionaclientes@calzadoduramax.com)

🌐 [www.calzadoduramax.com](http://www.calzadoduramax.com)