

Modelo: Black diabético 2502RGO DM



Corte

Piel genuina de ganado vacuno suavizada con aplicación reflectante.



Forro

Dry-max de alta transpirabilidad y resistencia al desgaste.



Puntera

Polycarbonato, con resistencia al impacto desde 101.7 J.



Plantilla

Anatómica (doble densidad) con forro DRY-MAX, removible.



Planta de compensación

Espumado de PU con forro DRY-MAX. Favorece el descanso del pie inflamado con soporte suave y amplio.



Suela con bumper

Doble densidad PU-Hule. Resistente al desgaste y a aceites y gasolinas.



Especialidades

Trabajo Pesado

Shock Absorber



Canales antirresiduos

DURAMAX

CALZADO INDUSTRIAL

2502RGO DM Tallas disponibles: 22 - 30

Borceguí con puntera de policarbonato.



- » **Corte:** Piel genuina de ganado vacuno suavizada con aplicación reflectante.
- » **Suela:** Doble densidad de PU y hule acrilonitrilo con bumper.
- » **Puntera:** Policarbonato.
- » **Construcción:** Inyección directo al corte.
- » **Forro:** Forro Dry-max con soporte de espuma de alta densidad para una amortiguación superior
- » **Fuelle y cojín:** Piel genuina de ganado vacuno, suavizada.
- » **Plantilla :** Anatómica (doble densidad) con forro DRY-MAX.
- » **Planta:** Planta de compensación de espumado de PU con forro DRY-MAX.
- » **Horma:** EEE (amplitud de máxima comodidad).
- » **Tipo II+III:** Calzado dieléctrico con puntera de protección.

Nuestro calzado cumple con la Norma Oficial Mexicana 113-STPS-2009



Empresa certificada en ISO 9001:2015



Sugerencias para el uso de tu calzado DURAMAX:

Verifique su calzado antes de usarlo; posteriormente, colóquelo introduciendo el pie por completo y atando adecuadamente las agujetas (cuando aplique). Cuando no lo esté utilizando, guárdelo en un lugar fresco y seco. Si su calzado presenta signos evidentes de desgaste, perforaciones, rotura o cualquier otro daño, debe reemplazarlo. Deséchelo como residuo sólido no peligroso (si fue utilizado en actividades no contaminantes) o como residuo peligroso si estuvo en contacto con sustancias corrosivas, tóxicas, inflamables, etc.

Referencia normativa: NOM-017-STPS-2024

Uso sugerido:

Industria pesada



- Construcción
- Minería
- Metalúrgica
- Automotriz
- Química

Ambiente de Trabajo:



- Con riesgo de Resbalamiento.
- Con riesgo de Impacto y Compresión.
- Con riesgo de Choque Eléctrico.
- Con riesgo de aceites y gasolinas



Información Técnica

Nuestro calzado cumple con la
Norma Oficial Mexicana
113-STPS-2009



Empresa certificada en
ISO 9001:2015



Elemento	Tipo de material	Especificaciones
» Corte	Piel genuina de ganado vacuno tipo floter suavizada con aplicación reflectante	» Resistencia al desgarre: 100 N mínimo » Absorción de agua: 35% mínimo » Desabsorción de agua: 40% mínimo » Óxido de cromo: 2.5% mínimo » pH: 3.2 mínimo
» Suela	Inyección directa al corte. Doble densidad: PU y hule acrilonitrilo	» Antiderrapante » Resistente a aceites y gasolinas » Flexible » Bumper de protección en punta » Resistencia a la abrasión
» Puntera	Polycarbonato	» Resistencia al impacto: >101.7 J » Resistencia a la compresión: >11.135 kN
» Forros	Fibra de poliéster con soporte de material espumado de alta densidad	» Resistencia al desgarre: 15 N mínimo » Absorción de agua: 35% mínimo » Desabsorción de agua: 40% mínimo
» Plantilla	Anatómica (doble densidad) con forro de malla de poliéster	» Doble densidad de EVA (Etileno-Vinil-Acetato) preformada con malla textil transpirable y resistente al desgaste (removible cuando los pies se hinchan)
» Planta	Planta de compensación	» Espumado de PU de alta densidad con forro de malla de poliéster
» Fuelle y cojín	Piel genuina de ganado vacuno tipo floter suavizada	» Resistencia al desgarre: 30 N mínimo » Absorción de agua: 35% mínimo » Desabsorción de agua: 40% mínimo » Óxido de cromo: 2.5% mínimo » pH: 3.2 mínimo
» Ojillos	5 perforaciones por lado	
» Agujeta	Tejido de poliéster con alma de algodón	» Resistencia a la tensión: 500 N mínimo
» Calzado completo	Rigidez dieléctrica: corriente de fuga que no exceda 1.0 mA, aplicando 14,000 V c.a.	
» Tipo II+III:	Calzado dieléctrico con puntera de protección	
» N° de certificado NYCE:	NYC-2502C0Z00056	