



Modelo: 4331TGA



Corte
Piel genuina de ganado vacuno y aplicaciones de textil.



Forro
Dry-max de alta transpirabilidad y resistencia al desgaste.



Puntera ocupacional
Ligero, resistente y flexible, para riesgos de bajo impacto.



Plantilla
Espuma de PU anatómica y autoventilable con forro Dry-Max.



Suela
Doble densidad PU-Hule. Antiderrapante, flexible y resistente al desgaste.



Especialidades

Trabajo ligero

Shock Absorber



Canales antirresiduos

DURAMAX

CALZADO INDUSTRIAL

4331TGA

Tallas disponibles: 22 - 32

Bota táctica con puntera de celastic.



Dieléctrico



Antiderrapante



Ventilación



Plantilla
Air pump



Doble Sistema
de absorción



Soporte
biomecánico



Flexibilidad



Materiales
antiabrasión



Cierre
lateral



- » **Corte:** Piel genuina de ganado vacuno y aplicaciones de textil.
- » **Suela:** Doble densidad de PU y hule acrilonitrilo.
- » **Puntera:** Celastic.
- » **Cierre lateral:** Cierre de nylon reforzado con textil de poliéster
- » **Construcción:** Inyección directa al corte.
- » **Forro:** Dry-max (fibra de poliéster con soporte de material espumado).
- » **Fuelle:** Ultra-Max (Malla de poliéster tejida).
- » **Plantilla :** Air-Pump, autoventilable con forro DRY-MAX.
- » **Horma:** EEE (amplitud de máxima comodidad).
- » **Tipo I:** Calzado ocupacional

Nuestro calzado cumple con la
Norma Oficial Mexicana
113-STPS-2009



Empresa certificada en
ISO 9001:2015



Sugerencias para el uso de tu calzado DURAMAX:

Verifique su calzado antes de usarlo; posteriormente, colóquelo introduciendo el pie por completo y atando adecuadamente las agujetas (cuando aplique). Cuando no lo esté utilizando, guárdelo en un lugar fresco y seco. Si su calzado presenta signos evidentes de desgaste, perforaciones, rotura o cualquier otro daño, debe reemplazarlo. Deséchelo como residuo sólido no peligroso (si fue utilizado en actividades no contaminantes) o como residuo peligroso si estuvo en contacto con sustancias corrosivas, tóxicas, inflamables, etc.

Referencia normativa: NOM-017-STPS-2024

Uso sugerido:

Industria ligera



Seguridad



Logística y transporte



Protección Civil

Ambiente de Trabajo:



Con riesgo de
Resbalamiento.



Con riesgo de Choque
Eléctrico.



Con riesgo de aceites y
gasolinas



Información Técnica

Nuestro calzado cumple con la
Norma Oficial Mexicana
113-STPS-2009



Empresa certificada en
ISO 9001:2015



Elemento	Tipo de material	Especificaciones
» Corte	Piel genuina de ganado vacuno y aplicaciones de textil	» Resistencia al desgarre: 100 N mínimo » Absorción de agua: 35% mínimo » Desabsorción de agua: 40% mínimo » Óxido de cromo: 2.5% mínimo » pH: 3.2 mínimo
» Suela	Inyección directa al corte. Doble densidad: PU y hule acrilonitrilo	» Antiderrapante » Resistente a aceites y gasolinas » Flexible » Resistencia a la abrasión
» Puntera	Termoconformable	
» Forros	Fibra de poliéster con soporte de material espumado	» Resistencia al desgarre: 15 N mínimo » Absorción de agua: 35% mínimo » Desabsorción de agua: 40% mínimo
» Plantilla	Espuma de poliuretano con forro de malla de poliéster	» Espuma de PU preformada y perforada. » Malla textil transpirable y resistente al desgaste
» Fuelle y cojín	Malla de poliéster tejida	» Resistencia al desgarre: 15 N mínimo » Absorción de agua: 35% mínimo » Desabsorción de agua: 40% mínimo
» Cierre lateral	Cierre de nylon reforzado con textil de poliéster	
» Ojillos	9 perforaciones por lado	
» Agujeta	Tejido de poliéster con alma de algodón	» Resistencia a la tensión: 500 N mínimo

» Tipo I: Calzado ocupacional

» N° de certificado NYCE: NYC-2502C0Z00053