

Modelo: 8510RGA



Corte
Piel genuina de ganado vacuno.



Forro
Dry-max de alta transpirabilidad y resistencia al desgaste.



Puntera
Policarbonato, con resistencia al impacto desde 101.7 J.



Plantilla
Anatómica con forro DRY-MAX.



Suela con bumper
Doble densidad PU-Hule. Resistente al desgaste y a aceites y gasolinas.



Metatarsal
Policarbonato que protege el empeine contra impactos fuertes, brindando seguridad extra.



Trabajo Pesado

Shock Absorber



Canales antirresiduos

DURAMAX

CALZADO INDUSTRIAL

8510RGA

Tallas disponibles: 22 - 31

Botín con puntera de policarbonato y metatarsal.



Puntera de protección



Antiderrapante



Ventilación



Plantilla Anatómica



Doble Sistema de absorción



Soporte biomecánico



Flexibilidad



Materiales antiabrasión



Protección metatarsal



- » **Corte:** Piel genuina de ganado vacuno.
- » **Suela:** Doble densidad de PU y hule acrilonitrilo con bumper.
- » **Puntera:** Policarbonato.
- » **Metatarsal:** Policarbonato.
- » **Construcción:** Inyección directo al corte.
- » **Forro:** Dry-max (fibra de poliéster con soporte de material espumado).
- » **Resortes laterales:** Poliéster con latex.
- » **Plantilla :** Anatómica con forro DRY-MAX.
- » **Horma:** EEE (amplitud de máxima comodidad).
- » **Tipo IV:** Calzado de protección metatarsal.

Nuestro calzado cumple con la Norma Oficial Mexicana 113-STPS-2009



Empresa certificada en ISO 9001:2015



Sugerencias para el uso de tu calzado DURAMAX:

Verifique su calzado antes de usarlo; posteriormente, colóquelo introduciendo el pie por completo y atando adecuadamente las agujetas (cuando aplique). Cuando no lo esté utilizando, guárdelo en un lugar fresco y seco. Si su calzado presenta signos evidentes de desgaste, perforaciones, rotura o cualquier otro daño, debe reemplazarlo. Deséchelo como residuo sólido no peligroso (si fue utilizado en actividades no contaminantes) o como residuo peligroso si estuvo en contacto con sustancias corrosivas, tóxicas, inflamables, etc.

Referencia normativa: NOM-017-STPS-2024

Uso sugerido:

Industria pesada



Construcción



Fundición



Metalúrgica



Automotriz



Química



Eléctrica

Ambiente de Trabajo:



Con riesgo de Resbalamiento.



Con riesgo de Impacto y Compresión.



Con riesgo de Impacto en metatarso.



Con riesgo de Choque Eléctrico.



Con riesgo de aceites y gasolinas

Información Técnica

Nuestro calzado cumple con la
Norma Oficial Mexicana
113-STPS-2009



Empresa certificada en
ISO 9001:2015



Elemento	Tipo de material	Especificaciones
» Corte	Piel genuina de ganado vacuno	» Resistencia al desgarre: 100 N mínimo » Absorción de agua: 35% mínimo » Desabsorción de agua: 40% mínimo » Óxido de cromo: 2.5% mínimo » pH: 3.2 mínimo
» Suela	Inyección directa al corte. Doble densidad: PU y hule acrilonitrilo	» Antiderrapante » Resistente a aceites y gasolinas » Flexible » Bumper de protección en punta » Resistencia a la abrasión
» Puntera	Polycarbonato	» Resistencia al impacto: >101.7 J » Resistencia a la compresión: >11.135 kN
» Metatarsal	Polycarbonato	» Resistencia al impacto metatarsal: >101.7 J
» Forros	Fibra de poliéster con soporte de material espumado	» Resistencia al desgarre: 15 N mínimo » Absorción de agua: 35% mínimo » Desabsorción de agua: 40% mínimo
» Plantilla	EVA (Etileno-Vinil-Acetato) con forro de malla de poliéster	» Preformada » Malla textil transpirable y resistente al desgaste
» Resortes laterales	Poliéster con latex	

» Tipo IV: Calzado de protección metatarsal

» N° de certificado NYCE: NYC-2502C0Z00127